

Sous-couche isophonique

1490C0192

pour parquet et sol laminés, caoutchouc avec pare-vapeur alu,
Performer 3000 A - épaisseur 3.0 mm, 1.00 x 7.50 m (7.5 m²/rl. - 315 m²/pal.)



Prix en cours



Réduction du bruit d'impact à 19 dB

réduit le bruit d'impact pour les locaux se trouvant en dessous (DIN EN ISO 140-8)

> Réduction du bruit de pas de 30 %

avec réduction de la sonorité (les sons) du bruit de pas émis par rapport à une couche de mousse PE de 3 mm (norme d'usine IHD 431, DIN 45631)

Stabilité à la pression 62 [kPa]

Correspond à une haute résistance à la compression et est parfaitement adapté pour tous les types de parquets et de planchers laminés avec système d'encliquetage (CEN/TS 16354)

La barrière anti-humidité intégrée

remplit les exigences de la protection contre l'humidité résiduelle de construction, impérativement imposée conformément à la loi MOP (DIN EN ISO 12572)

Comportement au feu contrôlé

atteint la classe de matériaux de construction E_{fl} (DIN EN 13501-1) comme requise dans de nombreux règlements de construction

Résistance au passage de la chaleur de 0.020 [m²K/W]

Parfaitement adapté aux chauffages par le sol (DIN EN ISO 12667)

Masse volumique apparente 1000 kg/m³ protège les raccords clic, la stabilité de la structure et la surface de vos sols

Caoutchouc naturel de qualité supérieure

une matière première renouvelable et écologique

Technologie la plus récente, un produit très lourd, d'une performance suprême et de très haute flexibilité

Parfaitement adapté pour une pose sur toutes les bases de sols minéraux

Parfaitement adapté pour la construction de logements privés et de locaux à usage commercial



Réduction du bruit d'impact 19 dB



Réduction de bruits de pas >30 %



Stabilité à la pression 62 [kPa]



Barrière anti-humidité intégrée ✓



Comportement au feu contrôlé ✓



Chauffage par le sol ✓

Dimensions : 7.5 m x 1 m x 3 mm

Rouleau : 7.5 m²

Poids : 3.0 kg/m²

