

## INTERLAKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Eigenschaften	Anforderungen / Toleranzen CE / EN 14411		Prüfnorm DIN EN ISO	Prüfergebnis
Länge u. Breite / Length and width	vom Werkmaß / From factory size	+/- 0,60 %	10545-2	erfüllt / passed
Dicke / Thickness	vom Werkmaß / From factory size	+/- 5 %	10545-2	erfüllt / passed
Geradheit der Kanten / Straightness of Sides	vom Werkmaß / From factory size	+/- 0,50 %	10545-2	erfüllt / passed
Rechtwinkligkeit / Rectangularity	vom Werkmaß / From factory size	+/- 0,60 %	10545-2	erfüllt / passed
Ebenflächigkeit / Flatness	vom Werkmaß / From factory size	+/- 0,50 %	10545-2	erfüllt / passed
Oberflächenbeschaffenheit / surface texture	ohne Fehler / without error	95 %	10545-2	erfüllt / passed
Wasseraufnahme / Water Absorption	< 0,5%		10545-3	erfüllt / passed
Bruchlast / Breaking Strength	Dicke / Thickness $\geq$ 7,0 mm	1300 N	10545-4	erfüllt / passed
Biegefestigkeit / Modulus of Rupture	min.	35 N/mm <sup>2</sup>	10545-4	erfüllt / passed
Oberflächenverschleiß / Surface wear	Klasse		10545-7	Klasse 4 / class 4
Frostbeständigkeit / frost resistance	gefordert / requested		10545-12	erfüllt / passed
Rutschhemmung / slip resistance	GUV 26.17 (Barfußbereiche)		DIN 51 097	B
	BGR 181 (Arbeitsräume)		DIN 51 130	R10
Beständigkeit geg. Chemikalien / Resistance to Acids and Alkalis	gegen Haushaltsch., Schwimmbadz. / Resistance to household chemicals and swimming pool salts		10545-13 G	declared value : A
	gegen Säuren+Laugen niedriger K. / Resistance to low concentrations of acids and alkalis		10545-13 GL	declared value : A
	gegen Säuren+Laugen hoher K. / Resistance to high concentrations of acids and alkalis		10545-13 GH	nicht geprüft
Fleckbeständigkeit / Resistance to Staining	erforderlich Klasse 3		10545-14	Gegeben : 4
Brandverhalten / Reaction to Fire			CE	A1 unbrennbar
<b>Bemerkung / note :</b>				

**Bewertung / evaluation :**

Die Anforderungen der CE - Kennzeichnung sind erfüllt /  
The requirements of the CE marking are fulfilled

Photos non contractuelles. Tarifs selon la date d'exportation du pdf, mentionnés à titre indicatif. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)